

GIT-F

Goodyear inseam trimming



This inseam trimming machine

Model GIT-F

can remove the surplus material from the lasted upper and insole rib of welted work after the welt has been sewn in. the double feed rollers automatically adjust themselves for different thickness of welt. The knife is sharpened without removing it from the machine. Trimming are removed by a more efficient, quieter and improved exhaust system.

La macchina rifilatrice tipo refresir modello GIT-F viene usata per rimuovere il materiale in eccesso della tomaia rimanente fra il guardolo cucito e il RIB-TAPE del sottopiede. I doppi rulli di trasporto automaticamente si regolano in base al diverso spessore del guardolo. Il coltello viene affilato automaticamente senza essere rimosso dalla macchina. Il materiale rifilato viene rimosso dall'area di lavoro per mezzo di un potente e silenzioso aspiratore con struttura in acciaio inox.



SPECIFICATION/DATI TECNICI:

- Dimension/Dimensione: 90 x 90 x h 190cm.
- Net weight/Peso netto: 450 Kg.
- Exhaust/aspiratore: Dim. 50x50xh120cm. Net Weight 70Kg.
- Voltage/Voltaggio: 400V.
- Electronic speed variable for/Velocità variabile per:
KNIFE - FEED - STONE.
COLTELLO-TRASPORTO - MOLA.
- Pneumatic open guide/apertura guida pneumatica.
- Adjustable height head machine.
Altezza testata macchina regolabile.
- Machine moveable by forklift.
Macchina mobile con transpallet
- Fast and easy knife and grindstone replacing.
Veloce e facile sostituzione del coltello e della mola affila coltello.

